

AGRIMAX RT 765M - Technische Daten



Description

AGRIMAX RT 765M, ein Reifen der BKT 70er Serie, ist für den Einsatz mit hochmodernen Traktoren auf dem neuesten Stand der Technik in verschiedenen Schwerlastanwendungen wie Bodenbearbeitung, Feld- und Straßenfahrten, Weinlese sowie Sprüheinsätze geeignet. Eine breite Aufstandsfläche gewährleistet jederzeit bestmögliche Traktion auf allen Bodenflächen. Der Reifen bietet großartige Selbstreinigungseigenschaften sowie reduzierte Bodenverdichtung. Zwei Größen sind mit Stahlbandtechnologie erhältlich.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Feldspritze • Traktor • Traubenerntemaschine

| | |
|-----------|-------------|
| Version | SPECIAL |
| Type | TL |
| Tyre Size | 710/70 R 42 |
| LI/SS | 173D/176A8 |

Dimensions US Standard

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Usa code | 94066476 |
| Section Width (inch) | 28.2 |
| Overall Diameter (inch) | 81.1 |
| Static Loaded Radius (inch) | 36.3 |
| Rolling Circumference (inch) | 243.1 |
| Rim Rec | DW 23 B |
| Rim Alt | DW 25 B |
| ECE | E11-106R-006018 |
| TRA Code | R1W |

Load capacity (lbs)

| mph / psi | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 29 | 35 |
|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 40 | 6730 | 7740 | 8880 | 10030 | 11180 | 12320 | 13470 | 14330 |
| 30 | 7080 | 8130 | 9340 | 10540 | 11740 | 12940 | 14150 | 15050 |
| 25 | 7390 | 8480 | 9730 | 10990 | 12250 | 13500 | 14760 | 15700 |
| 15 | 7750 | 8910 | 10220 | 11540 | 12860 | 14170 | 15500 | 16480 |
| 5 LT | 9030 | 10370 | 11920 | 13450 | 14980 | 16520 | 18050 | 19200 |
| 5 HT | 7750 | 8910 | 10220 | 11540 | 12860 | 14170 | 15500 | 16480 |

Printed on 19.05.2024 05:53

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..