

## AGRIMAX TERIS - Technische Daten



### Description

Die hochleistungsfähigen Erntemaschinen von heute benötigen Reifen, die in der Lage sind, schwere Ausrüstung und Lasten zu tragen, ohne dabei die Pflanzen zu beschädigen. BKT hat sich dazu bekannt, Radialreifen auf dem neusten Stand der Technik zu liefern, um Ihre Erträge zu steigern. AGRIMAX TERIS ist der perfekte Partner für alle kombinierten Ernte- und Mäharbeiten. Hervorragende Traktionseigenschaften sowie hohe Tragfähigkeit sind wesentliche Merkmale für erstklassige Leistungen bei allen Erntearbeiten. Die speziellen Seitenwandprotektoren und die verstärkte Schulter erhöhen die Widerstandsfähigkeit – und verlängern somit den Produktlebenszyklus – auch unter harten Bedingungen und bei Stoppeln auf dem Feld.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Landwirtschaft: Baumwollerntemaschine • Erntemaschine

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	IF 580/80 R 34 CFO
LI/SS	177 D

## Dimensions US Standard

Usa code	94044641
Section Width (inch)	23.1
Overall Diameter (inch)	70.6
Static Loaded Radius (inch)	31.9
Rolling Circumference (inch)	213.5
Rim Rec	DW 20 B ; DW 20 A
Rim Alt	DW 21 A ; DW 21 B
ECE	E4-106R-001833

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	46	52
45	5430	6310	7190	8220	9090	9970	10990	11580	12760	14650	20040
From 40 to 25	5970	6930	7900	9020	9990	10950	12070	12720	14010	16100	22030
20	6210	7210	8220	9390	10390	11390	12570	13240	14580	16750	22910
12	6440	7490	8530	9750	10790	11830	13040	13740	15130	17390	23790
5	7580	8800	10020	11460	12690	13920	15350	16160	17800	20450	27980
Upto 20 Cyc*	7750	9010	10270	11720	12980	14240	15700	16540	18210	20930	28620
Upto 10 Cyc*	9240	10740	12230	13980	15480	16970	18720	19710	21710	24950	34130
5 HT	6210	7210	8220	9390	10390	11390	12570	13240	14580	16750	22910

\* - \* For 30 & 15 Cyc application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 18.05.2024 18:26

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..