

AGRIMAX V-FLECTO - Technische Daten



Description

AGRIMAX V-FLECTO ist BKTs Antwort auf die herausfordernde Nachfrage sowohl in puncto Technik als auch Performance für Hochleistungstraktoren. Dieser Reifen ist perfekt für die Bodenbearbeitung und Transportanwendungen, da er mit reduzierter Bodenverdichtung und ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften aufwartet. Dank der exklusiven VF-Technologie kann AGRIMAX V-FLECTO schwere Lasten bei einem geringeren Reifendruck im Vergleich zu Standard- oder IF-Reifen tragen und erreicht dabei hohe Geschwindigkeiten. Aufgrund der Narrow Rim Option (NRO) ist es möglich Standardfelgen auf den Reifen zu montieren. BKT entwickelte diesen Reifen mit optimierter Geometrie für einen verbesserten Fahrkomfort sowohl auf dem Feld als auch auf der Straße bei reduziertem Kraftstoffverbrauch.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Hochleistungstraktor

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	VF 710/75 R 38
LI/SS	183 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	720
Overall Diameter (mm)	2060
Static Loaded Radius (mm)	905
Rolling Circumference (mm)	6151
SRI (mm)	950
Rim Rec	DW 24 B
Rim Alt	DW 23 B ; DW 25 B
ECE	E11-106R-006764
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0
70	3980	4615	5255	5965	6605	7240	7960
from 65 to 40	4375	5075	5775	6560	7260	7960	8750
30	4460	5175	5890	6690	7405	8115	8925
20	4550	5275	6005	6820	7550	8275	9100
10	4810	5580	6350	7215	7985	8755	9625
*Upto 10 Cyc with front loader	6125	7105	8085	9180	10160	11140	12250
10 HT	4460	5175	5890	6690	7405	8115	8925

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 18.05.2024 18:55

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..