

AGRIMAX TERIS - Especificaciones técnicas



Description

Las actuales cosechadoras de elevada potencia requieren neumáticos capaces de soportar máquinas y cargas pesadas sin dañar los cultivos. BKT se compromete a ofrecer las soluciones de neumáticos radiales a la vanguardia para aumentar el rendimiento de su cosecha. AGRIMAX TERIS es el compañero ideal para sus operaciones combinadas. Excelente tracción y elevada capacidad de carga son las dos características fundamentales que se traducen en el mejor rendimiento para todas las operaciones de la cosecha. La protección del flanco y el hombro redondeado incrementan la resistencia – alargando el ciclo de vida del producto – incluso en condiciones adversas aunque hay los rastrojos en el campo.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Cosechadora de algodón • Cosechadora

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	710/55 R 28 CHO
LI/SS	164 A8/B

Dimensions US Standard

Usa code	94060023
Section Width (inch)	28.2
Overall Diameter (inch)	58.8
Static Loaded Radius (inch)	26.1
Rolling Circumference (inch)	174.9
Rim Rec	DW 23 B
ECE	E11-106R-005940

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	46
30	4300	4960	5620	6390	7050	7830	8710	9370	10250	11020
25	4300	4960	5620	6390	7050	7830	8710	9370	10250	11020
20	4610	5310	6020	6840	7550	8380	9330	10030	10980	11790
10 Cyc	7100	8190	9280	10550	11640	12920	14370	15460	16920	18190
5 Cyc	7740	8930	10120	11510	12700	14090	15670	16860	18450	19840

Printed on 04/05/2024 18:01

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..