

## EARTHMAX SR 49 M - Ficha técnica



### Description

EARTHMAX SR 49 M es un neumático radial All Steel con un dibujo no direccional particularmente proyectado para cargadoras LHD, volquetes de perfil bajo, palas cargadoras y buldóceros de que operan en las severas condiciones de los ambientes rocosos, principalmente en las minas subterráneas. EARTHMAX SR 49 M es ideal para las operaciones más duras que requieren una excepcional tracción y estabilidad excelente. La profundidad L-4 de la banda de rodadura y la fórmula especial UMS (underground mine service) de la mezcla, aseguran una mayor resistencia al desgaste, así como una excelente resistencia contra los cortes y los pinchazos causados por las rocas.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

OTR: Buldócer • Cargadora LHD • Pala cargadora • Volquete de perfil bajo

| SIZE      | Version                      | USACode  | TRA Code | Star R    | LI/SS        | RIM REC   | RIM ALT              | OW   | OD   | SLR  | RC    | Type | TMPH |
|-----------|------------------------------|----------|----------|-----------|--------------|-----------|----------------------|------|------|------|-------|------|------|
| 26.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND       | 94058976 | L4       | **        | 209 A2       | 22.00/3.0 |                      | 27.9 | 70.2 | 31.5 | 208.5 | TL   | 0    |
| 26.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND       | 94058983 | E4/L4    | **/*      | 193 B/202 A2 | 22.00/3.0 |                      | 27.9 | 70.2 | 31.5 | 208.5 | TL   | 113  |
| 26.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND       | 94058969 | L4       | *         | 202 A2       | 22.00/3.0 |                      | 27.9 | 70.2 | 31.5 | 208.5 | TL   | 0    |
| 26.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND       | 94067930 | E4/L4    | ****/**** |              | 22.00/3.0 |                      | 27.9 | 70.2 | 31.5 | 208.5 | TL   | 0    |
| 26.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND (UMS) | 94058990 | E4       | ****      |              | 22.00/3.0 |                      | 27.9 | 70.2 | 31.5 | 208.5 | TL   | 0    |
| 29.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND       | 94058457 | L4       | *         | 208 A2       | 25.00/3.5 |                      | 30.7 | 75   | 33.2 | 220.5 | TL   | 0    |
| 29.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND       | 94058440 | L4       | **        | 216 A2       | 25.00/3.5 |                      | 30.7 | 75   | 33.2 | 220.5 | TL   | 0    |
| 29.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND       | 94058426 | E4/L4    | **/*      | 200 B/208 A2 | 25.00/3.5 |                      | 30.7 | 75   | 33.2 | 220.5 | TL   | 151  |
| 29.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND       | 94067947 | E4/L4    | ****/**** |              | 25.00/3.5 |                      | 30.7 | 75   | 33.2 | 220.5 | TL   | 0    |
| 29.5 R 25 | CUT RESISTANT COMPOUND (UMS) | 94058433 | E4       | ****      |              | 25.00/3.5 |                      | 30.7 | 75   | 33.2 | 220.5 | TL   | 0    |
| 29.5 R 29 | CUT RESISTANT COMPOUND       | 94052400 | L4       | ***       | 223 A2       | 25.00/3.5 | 24.00/3.5,26.00/3.5  | 30.9 | 79   | 35.7 | 248.8 | TL   | 0    |
| 29.5 R 29 | CUT RESISTANT COMPOUND (UMS) | 94058648 | E4       | ****      |              | 25.00/3.5 | 24.00/3.5, 26.00/3.5 | 30.9 | 79   | 35.7 | 248.8 | TL   | 0    |

Printed on 04/05/2024 19:52

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..