

## RIDEMAX IT 697 (M+S) - Especificaciones técnicas



### Description

RIDEMAX IT 697 M+S es la respuesta perfecta a las exigencias de los subcontratistas modernos en el sector de la agricultura para las operaciones realizadas durante el periodo invernal – perfecto para aplicaciones de transporte y municipales. Este neumático invernal para tractores, garantiza un agarre perfecto en todas las operaciones que se realizan en terrenos con hielo y nieve, sin ninguna necesidad de cadenas de nieve. Gracias a las ranuras de la banda de rodadura y a su carcasa robusta, el tractor se conduce con gran estabilidad, incluso a altas velocidades. El dibujo de la banda de rodadura ha sido proyectado para los trabajos más pesados y asegura una baja resistencia al rodamiento que se traduce en ahorro de carburante y excelente estabilidad.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Tractor

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	600/65 R 38 IND
LI/SS	166 D/170 A8

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	590
Overall Diameter (mm)	1745
Static Loaded Radius (mm)	795
Rolling Circumference (mm)	5315
SRI (mm)	825
Rim Rec	DW 18 L
Rim Alt	DW 20 B
ECE	E11-106R-005855

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	2490	3075	3605	4185	4715	5300
50	2690	3320	3895	4525	5095	5725
40	2820	3480	4080	4740	5340	6000
30	2990	3690	4325	5025	5660	6360

Printed on 04/05/2024 16:26

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..