

# AGRIMAX TURF RT 333 - Spécifications techniques



## Description

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) est un pneu radial conçu pour les petits tracteurs utilisés dans le jardinage, les vignobles et les vergers. Sa conception à épaulement arrondi permet un faible compactage du sol et le rend extrêmement délicat sur le terrain. Sa bande de roulement extra-profonde (R-3+) et sa conception spéciale à blocs directionnels lui assurent une excellente traction dans les champs et sur la route, ainsi qu'une durée de vie prolongée du pneu. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) dispose de grandes propriétés autonettoyantes et permet, grâce à sa faible résistance au roulement, de réaliser d'importantes économies de carburant.

## UM

US Standard

## Construction

 RADIAL

## Machinery

Agriculture: Tracteur pour vergers • Micro tracteur •  
Machine à vendanger

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	420/70 R 24
LI/SS	130 A8 / 130 B

## Dimensions US Standard

Usa code	94069460
Section Width (inch)	16.5
Overall Diameter (inch)	49.1
Static Loaded Radius (inch)	21.9
Rolling Circumference (inch)	146.8
Rim Rec	W 13
Rim Alt	W 12 ; W 14 L
ECE	E11-106R-007206

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	2310	2690	3070	3440	3820	4190
25	2310	2690	3070	3440	3820	4190
20	2470	2880	3290	3690	4090	4490
5 LT	3100	3610	4120	4620	5130	5630
5 HT	2470	2880	3290	3690	4090	4490

Printed on 19/05/2024 19:05

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..