

AGRIMAX V-FLECTO - Spécifications techniques



Description

AGRIMA V-FLECTO est la réponse de BKT aux exigences complexes en termes de technologie et performance pour les tracteurs de forte puissance. Ce pneu est parfait pour les travaux des champs et les applications de transport grâce au compactage réduit du sol et les propriétés d'auto-nettoyage. Conçu avec la technologie VF exclusive, Agrimax V-FLECTO supporte des charges lourdes avec des pressions de gonflage plus basses à des grandes vitesses. Le pneu est marqué NRO (Option Jante Étroite), ceci vous permet d'utiliser une jante standard. BKT a conçu ce pneu avec une géométrie optimisée pour assurer un confort de conduite amélioré dans les champs et sur route ainsi qu'une consommation réduite de carburant.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agriculture: Tracteur de forte puissance

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	VF 600/60 R 28 NRO
LI/SS	157 D

Dimensions US Standard

Usa code	94058495
Section Width (inch)	23.1
Overall Diameter (inch)	56.7
Static Loaded Radius (inch)	24.9
Rolling Circumference (inch)	166.5
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW 18 L
Narrow Rim option	DW 18 L
ECE	E11-106R-004471
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
45	4540	5290	6030	6780	7520	8270
from 40 to 25	4990	5820	6640	7450	8270	9095
20	5090	5930	6770	7590	8430	9270
12	5190	6050	6900	7750	8600	9460
5	5490	6390	7300	8190	9090	10000
*Upto 5 Cyc with front loader	6990	8150	9280	10430	11570	12730
5 HT	5090	5930	6770	7590	8430	9270

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 19/05/2024 15:53

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..