

AGRIMAX TURF RT 333 - Specifiche tecniche



Description

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3 +) è uno pneumatico radiale progettato per piccoli trattori in applicazioni di giardinaggio, in vigneti e frutteti. Il suo design arrotondato fornisce bassa compattazione del terreno e lo rende estremamente delicato sul terreno. Il suo esclusivo battistrada extra profondo (R-3 +) e il design speciale con blocchi direzionali garantiscono un'eccellente trazione sia sul campo che su strada, nonché un ciclo di vita prolungato. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3 +) garantisce grandi proprietà di autopulizia e, grazie alla sua bassa resistenza al rotolamento, consente un notevole risparmio di carburante.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricoltura: Macchina per il raccolto di frutteti • Trattorino
• Vendemmiatrice

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	420/70 R 24
LI/SS	130 A8 / 130 B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	418
Overall Diameter (mm)	1248
Static Loaded Radius (mm)	557
Rolling Circumference (mm)	3728
SRI (mm)	575
Rim Rec	W 13
Rim Alt	W 12 ; W 14 L
ECE	E11-106R-007206

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
50	1045	1220	1390	1560	1730	1900
40	1045	1220	1390	1560	1730	1900
30	1120	1305	1490	1670	1855	2035
10 LT	1405	1635	1865	2095	2325	2550
10 HT	1120	1305	1490	1670	1855	2035

Printed on 18/05/2024 17:19

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..