

RIDEMAX IT 697 (M+S) - Specifiche tecniche



Description

RIDEMAX IT 697 M+S è la risposta perfetta alle esigenze dei contoterzisti moderni nel settore dell'agricoltura per le operazioni nel periodo invernale. È perfetto per il trasporto di merci e le applicazioni municipali. Questo pneumatico invernale per i trattori garantisce una straordinaria presa per tutte le operazioni su strade ghiacciate e innevate, senza alcun bisogno di catene da neve. Grazie agli incavi del battistrada, il trattore si guida con grande stabilità, anche ad alte velocità. Il disegno del battistrada è stato appositamente sviluppato per i servizi pesanti e garantisce una bassa resistenza al rotolamento che si traduce in risparmio di carburante e grande stabilità.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricoltura: Trattore

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	600/70 R 30 IND
LI/SS	166 D/171 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94058037
TMPH	1
Section Width (inch)	23.6
Overall Diameter (inch)	63
Static Loaded Radius (inch)	27.1
Rolling Circumference (inch)	189.8
Rim Rec	DW 18 L
Rim Alt	DW 20 B
ECE	E11-106R-005177

Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46
40	5490	6780	7950	9230	10390	11680
30	5930	7320	8590	9980	11230	12620
25	6370	7860	9210	10710	12070	13560
20	6590	8130	9530	11080	12480	14020

Printed on 19/05/2024 00:57

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..