

AGRIMAX V-FLECTO - Especificações técnicas



Description

AGRIMAX V-FLECTO é a resposta BKT à exigência desafiante em termos de tecnologia e desempenho para tratores de elevada potência. O pneu é perfeito para aplicações de tratamento do terreno e de transporte graças à uma compactação reduzida e ótimas qualidades de autolimpeza. Com a tecnologia VF exclusiva, AGRIMAX V-FLECTO permite-lhe transportar cargas muito pesadas a pressões de enchimento inferiores em comparação com pneus standard e IF alcançando velocidades elevadas. É dotado de Narrow Rim Option (jante estreita) que permite montar jantes standard. BKT projetou este pneu com geometria otimizada para aumentar o conforto de condução no campo e na estrada reduzindo o consumo de combustível.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Trator de alta potencia

| | |
|-----------|----------------|
| Version | STANDARD |
| Type | TL |
| Tyre Size | VF 650/60 R 42 |
| LI/SS | 174 D |

Dimensions International Standard

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Section Width (mm) | 660 |
| Overall Diameter (mm) | 1845 |
| Static Loaded Radius (mm) | 834 |
| Rolling Circumference (mm) | 5564 |
| SRI (mm) | 875 |
| Rim Rec | DW 23 B |
| Rim Alt | DW21B |
| ECE | E11-106R-008774 |

Load capacity (Kg)

| km/h / bar | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70 | 2800 | 3230 | 3715 | 4140 | 4630 | 5055 | 5665 | 6095 |
| From 65 to 40 | 3080 | 3550 | 4085 | 4555 | 5090 | 5560 | 6230 | 6700 |
| 30 | 3140 | 3615 | 4165 | 4640 | 5190 | 5665 | 6350 | 6830 |
| 20 | 3200 | 3690 | 4245 | 4735 | 5290 | 5780 | 6475 | 6965 |
| 10 | 3390 | 3905 | 4495 | 5010 | 5600 | 6115 | 6850 | 7370 |
| *Upto 10 Cyc with front loader | 4310 | 4970 | 5720 | 6375 | 7125 | 7785 | 8720 | 9380 |
| 10 HT | 3140 | 3615 | 4165 | 4640 | 5190 | 5665 | 6350 | 6830 |

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 18/05/2024 23:31

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..