

AGRIMAX V-FLECTO - Especificações técnicas



Description

AGRIMAX V-FLECTO é a resposta BKT à exigência desafiante em termos de tecnologia e desempenho para tratores de elevada potência. O pneu é perfeito para aplicações de tratamento do terreno e de transporte graças à uma compactação reduzida e ótimas qualidades de autolimpeza. Com a tecnologia VF exclusiva, AGRIMAX V-FLECTO permite-lhe transportar cargas muito pesadas a pressões de enchimento inferiores em comparação com pneus standartes e IF alcançando velocidades elevadas. É dotado de Narrow Rim Option (jante estreita) que permite montar jantes standartes. BKT projetou este pneu com geometria otimizada para aumentar o conforto de condução no campo e na estrada reduzindo o consumo de combustível.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Trator de alta potencia

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	VF 710/60 R 38 NRO
LI/SS	171 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	708
Overall Diameter (mm)	1820
Static Loaded Radius (mm)	794
Rolling Circumference (mm)	5447
SRI (mm)	875
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 23 B
Narrow Rim option	DW 23 B
ECE	E11-106R-004520
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
70	3075	3580	4080	4585	5090	5595
from 65 to 40	3380	3935	4485	5040	5595	6150
30	3445	4010	4570	5140	5705	6270
20	3515	4090	4660	5240	5815	6395
10	3715	4325	4930	5540	6150	6765
*Upto 10 Cyc with front loader	4730	5505	6275	7055	7830	8610
10HT	3445	4010	4570	5140	5705	6270

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 18/05/2024 18:15

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..