

AGRIMAXFACTOR - Especificações técnicas



Description

AGRIMAXFACTOR é a novíssima série 70 da BKT para tratores, perfeita tanto para transporte como para lavoura. O design melhorado do piso, com um maior comprimento e uma orientação diferente dos blocos, representa uma melhor capacidade de rodagem. O ângulo reduzido dos blocos assegura uma menor resistência ao rolamento, enquanto o aumento em 5 % da área de contacto com o solo reduziu significativamente a percepção do ruído na cabina – as suas características garantem mais conforto. Além disso, a forte lona de carcaça em poliéster proporciona uma excelente estabilidade lateral e uma resposta de direção mais rápida mesmo para operações de alta velocidade ou serviço intensivo. Os resultados de travagem em superfícies molhadas são excelentes. Em resumo, as características gerais da AGRIMAXFACTOR são uma excelente manobrabilidade em combinação com conforto de condução e fantástica durabilidade – exigidos por máquinas cada vez mais pesadas, incluindo o maior peso das baterias do veículos elétricos. A parede lateral exclusiva apresenta o logótipo "E-READY" perfeitamente alinhado, frisando o empenho da BKT na mobilidade elétrica.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Trator

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	580/70 R 42
LI/SS	158 D/161 A8

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	577
Overall Diameter (mm)	1879
Static Loaded Radius (mm)	856
Rolling Circumference (mm)	5693
SRI (mm)	900
Rim Rec	W 18 L
Rim Alt	DW18L;DD18L
ECE	E11-106R-0010076
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6
65	2340	2720	3105	3485	3870	4250
50	2460	2860	3260	3665	4065	4465
40	2545	2960	3380	3795	4210	4625
30	2690	3130	3570	4010	4450	4890
10 LT	3135	3645	4160	4670	5185	5695
10HT	2690	3130	3570	4010	4450	4890

Printed on 18/05/2024 19:43

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..