

AGRIMAXFACTOR - Especificações técnicas



Description

AGRIMAXFACTOR é a novíssima série 70 da BKT para tratores, perfeita tanto para transporte como para lavoura. O design melhorado do piso, com um maior comprimento e uma orientação diferente dos blocos, representa uma melhor capacidade de rodagem. O ângulo reduzido dos blocos assegura uma menor resistência ao rolamento, enquanto o aumento em 5 % da área de contacto com o solo reduziu significativamente a percepção do ruído na cabina – as suas características garantem mais conforto. Além disso, a forte lona de carcaça em poliéster proporciona uma excelente estabilidade lateral e uma resposta de direção mais rápida mesmo para operações de alta velocidade ou serviço intensivo. Os resultados de travagem em superfícies molhadas são excelentes. Em resumo, as características gerais da AGRIMAXFACTOR são uma excelente manobrabilidade em combinação com conforto de condução e fantástica durabilidade – exigidos por máquinas cada vez mais pesadas, incluindo o maior peso das baterias do veículos elétricos. A parede lateral exclusiva apresenta o logótipo "E-READY" perfeitamente alinhado, frisando o empenho da BKT na mobilidade elétrica.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Trator

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	710/70 R 38
LI/SS	171 D/174 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94071159
Section Width (inch)	28.2
Overall Diameter (inch)	77.1
Static Loaded Radius (inch)	34.1
Rolling Circumference (inch)	228.3
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 25 B
ECE	E11-106R-007637
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
40	6380	7330	8410	9490	10580	11660	12750	13560
30	6700	7690	8840	9980	11110	12260	13390	14240
25	6940	7980	9160	10340	11530	12710	13890	14770
20	7340	8430	9680	10920	12170	13410	14670	15600
5 LT	8550	9820	11280	12730	14190	15640	17100	18180
5 HT	7340	8430	9680	10920	12170	13410	14670	15600

Printed on 19/05/2024 00:18

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..