

## RIDEMAX IT 697 (M+S) - Especificações técnicas



### Description

RIDEMAX IT 697 M+S é a resposta perfeita às exigências das empresas modernas sob contrato no segmento da agricultura para as operações no período invernal. É perfeito para aplicações de transporte e de municipalidade. Este pneu invernal para tratores garante uma aderência perfeita em todas as operações em terrenos cobertos de gelo e de neve, sem nenhuma necessidade de utilizar correntes de neve. Graças às ranhuras do piso do pneu e ao composto especial, o trator conduz-se com grande estabilidade mesmo as altas velocidades. O desenho do piso do pneu foi concebido particularmente para as operações de serviço pesadas e assegura uma baixa resistência ao rolamento além de ótima estabilidade.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Trator

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	650/85 R 38 IND
LI/SS	178 D/ 183 A8

## Dimensions US Standard

Usa code	94066322
Section Width (inch)	27.9
Overall Diameter (inch)	81.5
Static Loaded Radius (inch)	38.3
Rolling Circumference (inch)	247.2
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 20 B ; DW 21 B
ECE	E11-106R-006761

## Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46
40	7770	9590	11240	13060	14720	16530
30	8390	10360	12150	14110	15890	17860
25	9070	11190	13120	15240	17170	19290
20	9330	11510	13490	15670	17660	19840

Printed on 18/05/2024 20:51

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..