

AGRIMAX RT 765M - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX RT 765M, o anvelopă din seria BKT 70, este potrivită pentru tractoare de ultimă generație pentru mai multe aplicații în condiții grele, cum ar fi cultivarea solului, transportul pe câmp și cel rutier, recoltarea podgoriilor și pulverizare. Un punct de contact lat asigură cea mai bună tracțiune și cel mai bun confort posibil pe toate suprafețele în orice moment. Această anvelopă oferă proprietăți excelente de auto-curățare și compactare redusă a solului. Sunt disponibile două dimensiuni cu tehnologia pe bază de curele de oțel.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Pulverizator • Tractor • Mașină de recoltat podgorii

Versiune	SPECIAL
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	710/70 R 42
LI/SS	176 D/179 A8

Dimensiuni US Standard

Usa code	94066483
Lățimea secțiunii (inch)	28.2
Overall Diameter (inch)	81.1
Static Loaded Radius (inch)	36.3
Rolling Circumference (inch)	243.1
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 25 B
ECE	E11-106R-006001
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41
40	6730	7830	8930	10020	11120	12210	13470	14250	15650
30	7080	8220	9370	10530	11670	12820	14140	14960	16430
25	7350	8540	9740	10930	12140	13330	14690	15550	17080
20	7750	9010	10260	11530	12790	14040	15490	16390	18000
5 LT	9030	10490	11960	13430	14900	16370	18040	19090	20980
5 HT	7750	9010	10260	11530	12790	14040	15490	16390	18000

Imprimat pe 5/19/2024 11:50 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..