

AGRIMAX TERIS - Specificații tehnice



Descriere

Mașinile de recoltat de mare putere de astăzi necesită anvelope capabile să suporte echipamente grele și încărcături fără a deteriora recoltele. BKT se angajează să vă ofere anvelope radiale cu tehnologie de ultimă oră pentru a vă ajuta să creșteți randamentul. AGRIMAX TERIS este partenerul potrivit pentru toate operațiunile mixte. Proprietățile excelente de tracțiune și capacitatea mare de încărcare sunt caracteristicile sale esențiale, oferind cea mai bună performanță în toate operațiunile de recoltare. Protecția specială a peretelui lateral și muchia ranforsată măresc rezistența, prelungind astfel ciclul de viață al produsului și în condiții dificile și dacă există miriște pe câmp.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Mașină de cules bumbac • Mașină de recoltare

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	750/65 R 26 CHO (28L R 26)
LI/SS	166 A8/B

Dimensiuni US Standard

Usa code	94030668
Lățimea secțiunii (inch)	30.1
Overall Diameter (inch)	64.4
Static Loaded Radius (inch)	28.1
Rolling Circumference (inch)	193.2
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 23 B
ECE	E4-106R-000810

Load capacity (lbs)

mph / psi	12	15	20	23	29	35
30	6430	7360	9010	9700	10870	11680
25	6430	7360	9010	9700	10870	11680
20	6890	7890	9630	10390	11640	12510
10 Cyc	10600	12150	14850	16000	17930	19280
5 Cyc	11570	13260	16200	17460	19560	21030

Imprimat pe 5/18/2024 11:27 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..