

AGRIMAX TERIS - Specificații tehnice



Descriere

Mașinile de recoltat de mare putere de astăzi necesită anvelope capabile să suporte echipamente grele și încărcături fără a deteriora recoltele. BKT se angajează să vă ofere anvelope radiale cu tehnologie de ultimă oră pentru a vă ajuta să creșteți randamentul. AGRIMAX TERIS este partenerul potrivit pentru toate operațiunile mixte. Proprietățile excelente de tracțiune și capacitatea mare de încărcare sunt caracteristicile sale esențiale, oferind cea mai bună performanță în toate operațiunile de recoltare. Protecția specială a peretelui lateral și muchia ranforsată măresc rezistența, prelungind astfel ciclul de viață al produsului și în condiții dificile și dacă există miriște pe câmp.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Mașină de cules bumbac • Mașină de recoltare

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	IF 580/80 R 34 CFO
LI/SS	177 D

Dimensiuni US Standard

Usa code	94044641
Lățimea secțiunii (inch)	23.1
Overall Diameter (inch)	70.6
Static Loaded Radius (inch)	31.9
Rolling Circumference (inch)	213.5
Rim Rec	DW 20 B ; DW 20 A
Rim Alt	DW 21 A ; DW 21 B
ECE	E4-106R-001833

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	46	52
45	5430	6310	7190	8220	9090	9970	10990	11580	12760	14650	20040
From 40 to 25	5970	6930	7900	9020	9990	10950	12070	12720	14010	16100	22030
20	6210	7210	8220	9390	10390	11390	12570	13240	14580	16750	22910
12	6440	7490	8530	9750	10790	11830	13040	13740	15130	17390	23790
5	7580	8800	10020	11460	12690	13920	15350	16160	17800	20450	27980
Upto 20 Cyc*	7750	9010	10270	11720	12980	14240	15700	16540	18210	20930	28620
Upto 10 Cyc*	9240	10740	12230	13980	15480	16970	18720	19710	21710	24950	34130
5 HT	6210	7210	8220	9390	10390	11390	12570	13240	14580	16750	22910

* - * For 30 & 15 Cyc application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Imprimat pe 5/19/2024 12:42 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..