

## AGRIMAX V-FLECTO - Specificații tehnice



### Descriere

AGRIMAX V-FLECTO este răspunsul BKT la cererea de tehnologie și performanță pentru tractoare de mare putere. Această anvelopă este perfectă pentru aplicații de cultivare a solului și de transport datorită compactării reduse a solului și proprietăților de auto-curățare. Cu tehnologia exclusivă VF, AGRIMAX V-FLECTO poate transporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu anvelopele standard și IF, atingând viteze mari. Dispune, de asemenea, de Narrow Rim Option (Opțiunea cu jante înguste) care permite montarea jantelor standard pe anvelopă. BKT a proiectat această anvelopă cu geometrie optimizată pentru a spori confortul la condus atât pe câmp, cât și pe drum, reducând consumul de combustibil.

### UM

US Standard

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Tractor de mare putere

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 520/85 R 46 CFO
LI/SS	173 D

## Dimensiuni US Standard

Usa code	94074181
Lățimea secțiunii (inch)	21.1
Overall Diameter (inch)	80.8
Static Loaded Radius (inch)	35.9
Rolling Circumference (inch)	240.6
Rim Rec	DW 18 L
ECE	E11-106R-008662
TRA Code	R1W

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29
45	6510	7560	8600	9780	10810	11860	13040
From 40 to 25	7160	8310	9460	10750	11890	13040	14330
20	7310	8480	9640	10960	12120	13290	14620
12	7450	8640	9830	11180	12370	13560	14900
5	7880	9140	10390	11820	13070	14340	15760
Upto 20 Cyc	8120	9420	10720	12190	13490	14790	16260
Upto 10 Cyc	9800	11360	12940	14700	16270	17830	19610
Upto 5 Cyc	10640	123330	14030	15950	17650	19360	21270
5 HT	7310	8480	9640	10960	12120	13290	14620

Imprimat pe 5/18/2024 11:42 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..