

## AGRIMAXFACTOR - Specificații tehnice



### Descriere

AGRIMAXFACTOR este noua serie 70 de la BKT, care este perfectă atât pentru operațiunile de transport, cât și pentru cele de cultivare a solului. Designul îmbunătățit al benzii de rulare, cu o lungime mai mare a canelurilor și o orientare modificată a acestora, asigură o mai bună ținută de drum. Unghiul redus al canelurilor asigură o rezistență mai mică la rulare, în timp ce creșterea cu 5% a suprafeței de contact cu solul a redus semnificativ percepția zgomotului în cabină - ambele caracteristici sunt sinonime cu un confort sporit. În plus, carcasa rezistentă din poliester asigură o stabilitate laterală extraordinară și un răspuns mai rapid al direcției, chiar și în cazul operațiunilor la viteze ridicate sau al serviciilor în condiții grele de lucru. Rezultatele de frânare ale anvelopei pe suprafețe umede sunt excelente.

Pe scurt, avantajele generale ale AGRIMAXFACTOR sunt o manevrabilitate excelentă în combinație cu un confort de conducere extraordinar sub multe aspecte, precum și o durabilitate excelentă - toate acestea sunt cerințe speciale impuse de utilajele din ce în ce mai grele, inclusiv de greutatea mai mare a acumulatorilor vehiculelor electrice. Pereții laterali exclusivi prezintă sigla „E-READY” perfect aliniată, care subliniază angajamentul BKT față de mobilitatea electrică.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Tractor

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	710/70 R 38

## Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	716
Overall Diameter (mm)	1959
Static Loaded Radius (mm)	866
Rolling Circumference (mm)	5800
SRI (mm)	925
Rim Rec	DW 23 B
ECE	E11-106R-007636
TRA Code	R1W

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
65	2915	3395	3870	4350	4825	5300
50	3065	3565	4065	4565	5065	5565
40	3195	3720	4240	4765	5285	5805
30	3355	3905	4450	5000	5550	6095
10 LT	3910	4550	5190	5830	6470	7105
10 HT	3355	3905	4450	5000	5550	6095

Imprimat pe 5/22/2024 11:25 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..