

## EARTHMAX SR 46 - Specificații tehnice



### Descriere

Earthmax SR 46 pentru camioane rigide de transport este răspunsul inovator BKT la mediile miniere severe, abrazive și dure. Această anvelopă a fost special concepută pentru a transporta sarcini grele, oferind rezistență superioară la tăieturi și aşchiere, precum și un ciclu lung de viață al anvelopei. Carcasa și curelele de oțel oferă o protecție extraordinară împotriva șocurilor, oboselii și a penelor pentru a maximiza timpul de funcționare și a spori productivitatea. Earthmax SR 46 are un model special de blocuri de caneluri circumferențiale pentru a optimiza performanța la viraje cu o deteriorare minimă a benzii de rulare.

### UM

US Standard

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

OTR: Autobasculantă rigidă

Versiune	CUT RESISTANT COMPOUND
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	27.00 R 49
LI/SS	223 B

## Dimensiuni US Standard

Usa code	94050161
TMPH	312
Overall Width (inch)	29.4
Overall Diameter (inch)	105.8
Static Loaded Radius (inch)	48.2
Rolling Circumference (inch)	321.5
Rim Rec	19.50/4.0
Rim Alt	-
Star Rating	**
TRA Code	E4

## Load capacity (lbs)

mph / psi	73	76	80	83	87	91	94	98	102
30	45400	48100	49400	50700	52000	55100	56800	58400	60000

Imprimat pe 5/18/2024 10:12 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..