

MULTIMAX MP 522 - Specificații tehnice



Descriere

MULTIMAX MP 522 este anvelopa multifuncțională BKT dezvoltată pentru aplicații agroindustriale. Este potrivită pentru toate operațiunile de ridicare și încărcare pe vehicule, cum ar fi manipuloarele telescopice și încărcătoarele compacte. Stabilitatea și tracțiunea sunt punctele sale forte, precum și rezistența remarcabilă la perforare. Datorită compusului său special, MULTIMAX MP 522 are o rezistență incredibilă la tăiere și așchiere.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Încărcător compact • Încărcător telescopic
Industrial: Încărcător compact • Încărcător telescopic

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	340/80 R 18 IND (12.5/80 R 18)
LI/SS	143 A8/B

Dimensiuni US Standard

Usa code	94048793
Lățimea secțiunii (inch)	13.5
Overall Diameter (inch)	39.6
Static Loaded Radius (inch)	18
Rolling Circumference (inch)	119
Rim Rec	11 ; 11 SDC ; W 11
Rim Alt	W 10 ; 12 ; 12 SDC
ECE	E4-106R-002654

Load capacity (lbs)

mph / psi	23	29	35	41	46	51	58	61	64
30	2890	3430	3910	4450	4990	5360	6010	-	-
25	2890	3430	3910	4450	4990	5360	6010	-	-
20	3100	3670	4190	4770	5350	5730	6440	-	-
15	3210	3800	4340	4940	5540	5940	6670	-	-
5 Cvc.	3530	4330	5100	5860	6680	7260	8210	8660	9020
Static	5400	6640	7810	8990	10230	11130	12590	13270	13820

Imprimat pe 5/18/2024 9:37 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..