

MULTIMAX MP 522 - Specificații tehnice



Descriere

MULTIMAX MP 522 este anvelopa multifuncțională BKT dezvoltată pentru aplicații agroindustriale. Este potrivită pentru toate operațiunile de ridicare și încărcare pe vehicule, cum ar fi manipuloarele telescopice și încărcătoarele compacte. Stabilitatea și tracțiunea sunt punctele sale forte, precum și rezistența remarcabilă la perforare. Datorită compusului său special, MULTIMAX MP 522 are o rezistență incredibilă la tăiere și așchiere.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Încărcător compact • Încărcător telescopic
Industrial: Încărcător compact • Încărcător telescopic

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	340/80 R 20 IND
LI/SS	144 A8/B

Dimensiuni US Standard

Usa code	94052875
Lățimea secțiunii (inch)	13.5
Overall Diameter (inch)	41.4
Static Loaded Radius (inch)	18.9
Rolling Circumference (inch)	126.5
Rim Rec	11
Rim Alt	W10 ; 11 SDC ; W11 ; 12 ; 12 SDC
ECE	E11-106R-002969

Load capacity (lbs)

mph / psi	23	29	35	41	46	51	58	61	64
30	2970	3530	4010	4570	5130	5500	6170	-	-
25	2970	3530	4010	4570	5130	5500	6170	-	-
20	3170	3770	4300	4890	5490	5890	6610	-	-
15	3300	3910	4460	5080	5700	6110	6860	-	-
5 Cyc.	3620	4450	5240	6020	6860	7460	8430	8900	9260
Static	5540	6820	8020	9240	10520	11430	12930	13630	14200

Imprimat pe 5/18/2024 7:51 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..