

MULTIMAX MP 522 - Specificații tehnice



Descriere

MULTIMAX MP 522 este anvelopa multifuncțională BKT dezvoltată pentru aplicații agroindustriale. Este potrivită pentru toate operațiunile de ridicare și încărcare pe vehicule, cum ar fi manipulatoarele telescopice și încărcătoarele compacte. Stabilitatea și tracțiunea sunt punctele sale forte, precum și rezistența remarcabilă la perforare. Datorită compusului său special, MULTIMAX MP 522 are o rezistență incredibilă la tăiere și așchiere.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Încărcător compact • Încărcător telescopic
Industrial: Încărcător compact • Încărcător telescopic

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	380/75 R 20 IND (14.5 R 20)
LI/SS	148 A8/B

Dimensiuni US Standard

Usa code	94045877
Lățimea secțiunii (inch)	15.1
Overall Diameter (inch)	42.3
Static Loaded Radius (inch)	19
Rolling Circumference (inch)	128
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11 ; 11 ; 12
ECE	E11-106R-002963

Load capacity (lbs)

mph / psi	23	29	35	41	46	52	55	58	61	64
30	3310	3900	4500	5080	5680	6310	6620	6940	-	-
25	3310	3900	4500	5080	5680	6310	6620	6940	-	-
20	3550	4190	4840	5490	6130	6780	7100	7430	-	-
15	3680	4350	5030	5700	6370	7040	7390	7720	-	-
5 Cyc.	4080	4980	5890	6790	7690	8600	9060	9510	9960	10430
Static	6260	7650	9040	10430	11820	13210	13900	14590	15290	15980

Imprimat pe 5/18/2024 6:16 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..