

V-FLEXA - Specificații tehnice



Descriere

V-FLEXA este o anvelopă radială special concepută pentru remorci agricole. Este un produs de flotație de ultimă generație, cu tehnologie VF, care permite transportul de încărcături grele atât pe câmp, cât și pe șosea, cu o presiune de umflare cu 30% mai mică decât cea a unei anvelope standard de aceeași dimensiune. Curelele suplimentare din oțel conferă o rezistență majoră carcasi la impact. V-FLEXA nu doar că suportă sarcini grele în deplină siguranță, dar evită și compactarea solului datorită distribuției perfecte a greutății. În plus, V-FLEXA are proprietăți excelente de auto-curățare, durabilitate, precum și rezistență scăzută la rulare.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Remorcă

Versiune	STEEL BELTED
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 750/60 R 30.5
LI/SS	187 D
LI/SS DRIVE WHEEL	187 D
LI/SS FREE ROLLING	187 D

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	780
Overall Diameter (mm)	1678
Static Loaded Radius (mm)	728
Rolling Circumference (mm)	5085
SRI (mm)	800
Rim Rec	AG 24.00
ECE	E11-106R-008147

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
70	3550	4530	5325	6215	7015	7990	8875
65	3900	4975	5850	6825	7705	8775	9750
50	4565	5820	6850	7990	9015	10270	11410
40	5035	6420	7550	8810	9940	11325	12580
10	6400	8155	9595	11195	12635	14395	15990

Imprimat pe 5/18/2024 6:10 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..