



XL GRIP (BHL) - Specificații tehnice



Descriere

XL GRIP a fost special concepută pentru buldoexcavatoare care sunt utilizate în operațiuni grele în aplicații de excavare, dozare și încărcare. Modelul nedirecțional al benzii de rulare oferă cea mai bună tracțiune și stabilitate. Compusul special al benzii de rulare are ca rezultat o rezistență excelentă la tăiere și așchiere și o durată de viață extinsă a benzii de rulare.

UM

US Standard

Construcție

 BIAS

Mașinării

Industrial: Buldoexcavator

Versiune	ARAMID + STEEL BELTED
Tip	TT
Dimensiunea anvelopei	10.00 - 20

Dimensiuni US Standard

Usa code	94050727
Rating de sarcină	18
Overall Width (inch)	11.2
Overall Diameter (inch)	42.3
Static Loaded Radius (inch)	19.9
Rolling Circumference (inch)	128.2
Rim Rec	7.5
Rim Alt	7.0

Load capacity (lbs)

mph / psi	120	110
5	9880	-
25	-	7290

Imprimat pe 5/19/2024 9:39 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..