

## AGRIMAXFACTOR - Технические спецификации



### Description

AGRIMAXFACTOR — новые шины компании BKT 70-й серии для тракторов, используемых для обработки почвы и грузовых перевозок. Улучшенный рисунок протектора с новой ориентацией грунтозацепов увеличенной высоты обеспечивает отличную проходимость. Уменьшенный угол расположения грунтозацепов способствует снижению сопротивления качению, а увеличенная на 5 % площадь контакта значительно сокращает уровень шума в кабине, что повышает комфорт оператора. Прочный каркас из специальных полиэфирных нитей гарантирует превосходную поперечную устойчивость и более быстрый отклик рулевого управления даже при высокой скорости выполнения рабочих операций или в тяжелых условиях эксплуатации. Шина гарантирует эффективное торможение даже на мокрой поверхности. Основные преимущества AGRIMAXFACTOR: отличная управляемость в сочетании с во многом непревзойденным уровнем ездового комфорта, а также исключительная долговечность. Эта модель удовлетворяет всем требованиям крупногабаритной техники, в том числе оснащенной тяжелыми тяговыми аккумуляторными батареями электрического привода. На боковине шины нанесен логотип E-READY, который подчеркивает приверженность компании BKT электрической мобильности.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

Version	STANDARD
Type	TL

<b>Tyre Size</b>	600/70 R 28
<b>LI/SS</b>	157 D/160 A8

## Dimensions US Standard

<b>Usa code</b>	94071135
<b>Section Width (inch)</b>	24.1
<b>Overall Diameter (inch)</b>	61.1
<b>Static Loaded Radius (inch)</b>	28.1
<b>Rolling Circumference (inch)</b>	183.7
<b>Rim Rec</b>	DW 20 B
<b>Rim Alt</b>	DW 18 L ; W 18 L
<b>ECE</b>	E11-106R-007655
<b>TRA Code</b>	R1W

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
<b>40</b>	4280	4920	5640	6370	7100	7830	8550	9090
<b>30</b>	4500	5170	5930	6690	7460	8220	8980	9560
<b>25</b>	4680	5390	6180	6980	7780	8580	9370	9960
<b>15</b>	4930	5650	6490	7330	8170	9010	9840	10460
<b>5 LT</b>	5730	6590	7560	8540	9510	10490	11460	12190
<b>5 HT</b>	4930	5650	6490	7330	8170	9010	9840	10460

Printed on 22.05.2024 22:00

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..