

AGRIMAX V-FLECTO - Tekniska specifikationer



Description

AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den exklusiva VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Lantbruk: Motorstark traktor

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	VF 600/60 R 28 NRO
LI/SS	157 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	587
Overall Diameter (mm)	1440
Static Loaded Radius (mm)	632
Rolling Circumference (mm)	4228
SRI (mm)	675
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW 18 L
Narrow Rim option	DW 18 L
ECE	E11-106R-004471
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
70	2060	2400	2735	3075	3410	3750
from 65 to 40	2265	2640	3010	3380	3750	4125
30	2310	2690	3070	3445	3825	4205
20	2355	2745	3130	3515	3900	4290
10	2490	2900	3310	3715	4125	4535
*Upto 10 Cyc with front loader	3170	3695	4210	4730	5250	5775
10HT	2310	2690	3070	3445	3825	4205

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 5/18/2024 7:26 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..