

AGRIMAXFACTOR - Tekniska specifikationer



Description

AGRIMAXFACTOR är BKT:s helt nya 70-serie för traktorer som passar perfekt både för transport- och jordbearbetningsbruk. Det förbättrade däckmönstret med ännu längre däckklackar och ändrad däckklackriktning står för bättre vägegenskaper. Den minskade däckklackvinkeln säkerställer lägre rullningsmotstånd medan kontaktytan mot marken som utökats med 5 % betydligt minskar det upplevda bullret i hytten – båda dessa funktioner står för ökad komfort. Dessutom ger det kraftfulla polyesterhöljet extraordinär lateral stabilitet och snabbare styrningsrespons även vid användning vid hög hastighet eller tung last. Däcket har utmärkta bromsresultat på våta ytor.

Kort sagt utgörs AGRIMAXFACTORs övergripande fördelar av god hantering i kombination med i flera avseenden extraordinär förarkomfort samt utmärkt hållbarhet – allt detta är särskilda krav för allt tyngre maskiner inklusive de tyngre vikterna hos elektriska fordons batteripaket. Den exklusiva sidoväggen visar den perfekt inriktade "E-READY"-logotypen som visar BKT:s engagemang för elektrisk rörlighet.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Lantbruk: Traktor

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	480/70 R 28
LI/SS	140 D/143 A8

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	479
Overall Diameter (mm)	1421
Static Loaded Radius (mm)	639
Rolling Circumference (mm)	4239
SRI (mm)	650
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 14 L ; W 16 L
ECE	E11-106R-007610
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
65	1375	1600	1825	2050	2275	2500
50	1445	1680	1920	2155	2390	2625
40	1510	1755	2005	2250	2495	2740
30	1585	1840	2100	2360	2620	2875
10 LT	1845	2145	2450	2750	3050	3350
10 HT	1585	1840	2100	2360	2620	2875

Printed on 5/18/2024 8:09 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..