

EARTHMAX SR 423 - Tekniska specifikationer



Description

EARTHMAX SR 423 är ett radialdäck helt i stål som lämpar sig för en rad olika tillämpningar, bland annat gruvsdrift, transport och skogsbruk. Det oriktade mönstret ger utmärkt dragförmåga och stabilitet i all möjlig terräng. Däcket är idealiskt för hantering av tunga laster. Den robusta stålradialstommen ger imponerande motståndskraft mot slitage, revor och punkteringar. Den förstärkta vulsten och skulderdesignen bidrar till däckets långa livslängd, även under krävande arbetsförhållanden.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Väg- och terränggående lastbil

| | |
|-----------|------------|
| Version | STANDARD |
| Type | TT |
| Tyre Size | 12.00 R 20 |
| LI/SS | 154/150 J |

Dimensions US Standard

| | |
|-------------------------|----------|
| Usa code | 94062805 |
| Ply Rating | 18 |
| Overall Width (inch) | 11.9 |
| Overall Diameter (inch) | 44.6 |
| Rim Rec | 8.50 |
| Rim Alt | 9.00 |

Load capacity (lbs)

| mph / psi | 125 |
|----------------|------|
| 62 Load Single | 8265 |
| 62 Load Dual | 7385 |

Printed on 5/19/2024 1:31 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..