

TR 387 IND - Tekniska specifikationer



Description

TR 387 IND är ett industridäck lämpligt för industriella släpvagnar och komprimatorer. Det har hög belastningskapacitet och finns i olika versioner för att möta specifika användarkrav när det gäller skär- och flismotstånd, tung användning och hållbarhet. Versionen med två kulor är särskilt lämplig för industritraktorer och transporter med släpvagnar.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Industri: Kompaktfordon • Traktor • Släpvagn

Version	DUAL BEAD HD
Type	TL
Tyre Size	24.5 - 32
LI/SS	164 A6

Dimensions International Standard

Ply Rating	16
Section Width (mm)	625
Overall Diameter (mm)	1755
Static Loaded Radius (mm)	790
Rolling Circumference (mm)	5226
Rim Rec	DH 21
Rim Alt	DH 21 B ; DH 21 H ; DH 21 HB
TRA Code	R3

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.10
30	5000

Printed on 18.05.2024 21:15

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..