

EARTHMAX SR 313 - Teknik Özellikler



Description

EARTHMAX SR 313, sert kayalık koşullarda çalışan Belden Kırmalı Kaya Kamyonları ve Lastikli Yükleyiciler için özel olarak tasarlanmış bir Tamamen Çelik radyal lastiktir. Kesilmeye dayanıklı bileşeni ve özel sırt tasarımı, kesiklere ve hasarlara karşı koruma sağlamanın yanı sıra kendi kendini temizleme özellikleri sunar. Kare omuz tasarımı, mükemmel manevra kabiliyeti için zemin temasını en üst düzeye çıkarır. Çok katmanlı çelik kuşaklarla birlikte Tamamen Çelik radyal yapı ekstra dayanıklılık sağlar. EARTHMAX SR 313, taşıma ve yükleme ve taşıma işlemleri için ideal lastiktir.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Yoldışı: Belden kırmalı kaya kamyonu (ADT) • Yükleyici

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	15.5 R 25
LI/SS	160 B/169 A2

Dimensions US Standard

Usa code	94066964
TMPH	92
Overall Width (inch)	15.5
Overall Diameter (inch)	49.8
Static Loaded Radius (inch)	22.3
Rolling Circumference (inch)	150.5
Rim Rec	12.00/1.3
Star Rating	**/*
TRA Code	E3/L3

Load capacity (lbs)

mph / psi	58	62	65	69	73	76
30	8050	8550	8800	9350	9650	9900
5	11000	11400	12000	12300	12800	-

Printed on 5/19/2024 1:13 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..