

## AGRIMAX FORCE - Technische Daten



### Description

AGRIMAX FORCE, das Spitzenprodukt von BKT, ist ein Radialreifen, der speziell zur Bodenbearbeitung, sowie Transport- und Ernteanwendungen mit Hochleistungstraktoren und Erntemaschinen entwickelt wurde. Dabei bietet er ein hervorragendes Arbeitspotenzial sowie effiziente Leistungen. Dank der IF-Technologie kann dieser Reifen schwere Lasten bei geringerem Reifendruck im Vergleich zu einem Standardreifen bei reduzierter Bodenverdichtung tragen. AGRIMAX FORCE hat einen verstärkten Wulst und wartet mit erstklassiger Traktion, ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften und Kraftstoffersparnis neben einem komfortablen Fahrerlebnis auf.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Landwirtschaft: Erntemaschine • Hochleistungstraktor

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	IF 710/55 R 28 CFO
LI/SS	165 D

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	716
Overall Diameter (mm)	1493
Static Loaded Radius (mm)	663
Rolling Circumference (mm)	4442
SRI (mm)	700
Rim Rec	DW 25 B
ECE	E11-106R-005498
TRA Code	R1W

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
70	2150	2475	2855	3185	3555	3885	4350	4685
from 65 to 40	2365	2725	3140	3500	3910	4270	4785	5150
30	2455	2830	3265	3640	4065	4440	4975	5355
20	2550	3940	3390	3780	4220	4610	5165	5560
10	3000	3460	3985	4445	4965	5420	6075	6540
Upto 30 Cyc	3070	3540	4080	4550	5080	5550	6220	6695
Upto 15 Cyc	3665	4220	4865	5425	6060	6615	7415	7980
Upto 10 Cyc	4020	4630	5335	5950	6645	7255	8130	8755
10 HT	2455	2830	3265	3640	4065	4440	4975	5355

Printed on 19.05.2024 12:30

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..