

AGRIMAX FORCE - Technische Daten



Description

AGRIMAX FORCE, das Spitzenprodukt von BKT, ist ein Radialreifen, der speziell zur Bodenbearbeitung, sowie Transport- und Ernteanwendungen mit Hochleistungstraktoren und Erntemaschinen entwickelt wurde. Dabei bietet er ein hervorragendes Arbeitspotenzial sowie effiziente Leistungen. Dank der IF-Technologie kann dieser Reifen schwere Lasten bei geringerem Reifendruck im Vergleich zu einem Standardreifen bei reduzierter Bodenverdichtung tragen. AGRIMAX FORCE hat einen verstärkten Wulst und wartet mit erstklassiger Traktion, ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften und Kraftstoffersparnis neben einem komfortablen Fahrerlebnis auf.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Erntemaschine • Hochleistungstraktor

Version	SPECIAL
Type	TL
Tyre Size	IF 710/75 R 42 CFO
LI/SS	181 D

Dimensions US Standard

Usa code	94060085
Section Width (inch)	28.2
Overall Diameter (inch)	84
Static Loaded Radius (inch)	38.1
Rolling Circumference (inch)	252.1
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 23 B
ECE	E11-106R-006490
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
45	7790	8930	10250	11580	12910	14230	15550	16540
From 40 to 25	8540	9820	11280	12730	14190	15640	17100	18200
20	8880	10210	11720	13240	14750	16260	17780	18910
12	9230	10600	12170	13750	15310	16890	18460	19640
5	10850	12470	14320	16160	18010	19860	21700	23090
Upto 20 Cyc	11100	12760	14650	16540	18440	20330	22220	23640
Upto 10 Cyc	13240	15220	17470	19730	21980	24240	26500	28180
Upto 5 Cyc	14520	16690	19170	21640	24110	26590	29060	30920
5 HT	8880	10210	11720	13240	14750	16260	17780	18910

Printed on 19.05.2024 13:53

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..