

AGRIMAX TURF RT 333 - Technische Daten



Description

Der AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) ist ein Radialreifen, der für kleine Traktoren bei Anwendungen im Garten-, Wein- und Obstbau entwickelt wurde. Sein abgerundetes Schulterdesign sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und macht ihn äußerst empfindlich auf dem Boden. Sein einzigartiges extratiefes Profil (R-3+) und das spezielle Design mit laufrichtungsgebundenen Blöcken stehen für eine ausgezeichnete Traktion sowohl auf dem Feld als auch auf der Straße und eine verlängerte Lebensdauer des Reifens. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) gewährleistet große Selbstreinigungseigenschaften und ermöglicht dank seines geringen Rollwiderstands eine erhebliche Kraftstoffeinsparung.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Erntemaschine für Obst • Kleintraktor • Traubenerntemaschine

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	260/70 R 16
LI/SS	109 A8/109 B

Dimensions US Standard

Usa code	94067909
Section Width (inch)	10.2
Overall Diameter (inch)	30.3
Static Loaded Radius (inch)	13.7
Rolling Circumference (inch)	90
Rim Rec	W 8
Rim Alt	W 8 L ; W 9
ECE	E11-106R-007158

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
30	1070	1240	1420	1600	1780	1970	2140	2280
25	1070	1240	1420	1600	1780	1970	2140	2280
20	1150	1330	1530	1710	1910	2110	2300	2440
5 LT	1450	1660	1900	2140	2400	2640	2880	3060
5 HT	1150	1330	1530	1710	1910	2110	2300	2440

Printed on 19.05.2024 09:54

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..