

AGRIMAX TURF RT 333 - Technische Daten



Description

Der AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) ist ein Radialreifen, der für kleine Traktoren bei Anwendungen im Garten-, Wein- und Obstbau entwickelt wurde. Sein abgerundetes Schulterdesign sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und macht ihn äußerst empfindlich auf dem Boden. Sein einzigartiges extratiefes Profil (R-3+) und das spezielle Design mit laufrichtungsgebundenen Blöcken stehen für eine ausgezeichnete Traktion sowohl auf dem Feld als auch auf der Straße und eine verlängerte Lebensdauer des Reifens. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) gewährleistet große Selbstreinigungseigenschaften und ermöglicht dank seines geringen Rollwiderstands eine erhebliche Kraftstoffeinsparung.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Erntemaschine für Obst • Kleintraktor • Traubenerntemaschine

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	360/70 R 24
LI/SS	122 A8/122 B

Dimensions US Standard

Usa code	94067916
Section Width (inch)	14.1
Overall Diameter (inch)	45.4
Static Loaded Radius (inch)	20.4
Rolling Circumference (inch)	134.2
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 10 ; W 12
ECE	E11-106R-007110

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	1820	2120	2420	2720	3010	3310
25	1820	2120	2420	2720	3010	3310
20	1960	2280	2600	2910	3230	3540
5 LT	2450	2850	3250	3640	4040	4440
5 HT	1960	2280	2600	2910	3230	3540

Printed on 19.05.2024 07:03

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..