

## AGRIMAX TERIS - Especificaciones técnicas



### Description

Las actuales cosechadoras de elevada potencia requieren neumáticos capaces de soportar máquinas y cargas pesadas sin dañar los cultivos. BKT se compromete a ofrecer las soluciones de neumáticos radiales a la vanguardia para aumentar el rendimiento de su cosecha. AGRIMAX TERIS es el compañero ideal para sus operaciones combinadas. Excelente tracción y elevada capacidad de carga son las dos características fundamentales que se traducen en el mejor rendimiento para todas las operaciones de la cosecha. La protección del flanco y el hombro redondeado incrementan la resistencia – alargando el ciclo de vida del producto – incluso en condiciones adversas aunque hay los rastros en el campo.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Cosechadora de algodón • Cosechadora

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	620/75 R 30 CHO
LI/SS	168 A8/B

## Dimensions US Standard

Usa code	94039586
Section Width (inch)	24.6
Overall Diameter (inch)	66.6
Static Loaded Radius (inch)	30.7
Rolling Circumference (inch)	203.5
Rim Rec	DW 20 B
ECE	E4-106R-001420

## Load capacity (lbs)

mph / psi	12	15	20	23	29	35	41	46
30	5690	6550	8020	8770	9630	10490	11360	12350
25	5690	6550	8020	8770	9630	10490	11360	12350
20	6080	7010	8600	9390	10320	11240	12170	13220
10 Cyc	9380	10800	13250	14470	15890	17320	18750	20370
5 Cyc	10230	11780	14450	15780	17340	18890	20450	22220

Printed on 19/05/2024 6:23

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..