

EARTHMAX SR 31 - Ficha técnica



Description

EARTHMAX SR 31 es un neumático All Steel radial particularmente proyectado para dúmpers rígidos y palas cargadoras. Los cinturones de acero multiestrato aseguran una extraordinaria fuerza y estabilidad, mientras que el dibujo no-direccional rígido de bloques garantiza una excelente tracción y maniobrabilidad, incluso sobre un terreno de barro. Además del extraordinario confort en la conducción, EARTHMAX SR 31 se caracteriza también por una mezcla especial de la banda de rodadura, particularmente resistente a los cortes y al calor. La estructura radial de la carcasa ofrece además una baja resistencia al rodamiento, con un consecuente y significativo ahorro de carburante.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Industrial: Buldócer • Pala cargadora

OTR: Volquete articulado • Buldócer • Pala cargadora

SIZE	Version	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	TKPH
20.5 R 25	CUT RESISTANT COMPOUND	E3/L3	**/*	177 B/186 A2	17.00/2.0	--	540	1480	663	4449	TL	170
23.5 R 25	CUT RESISTANT COMPOUND	E3/L3	**/*	185 B/195 A2	19.50/2.5	-	612	1607	711	4797	TL	200
26.5 R 25	CUT RESISTANT COMPOUND	E3/L3	**/*	193 B/202 A2	22.00/3.0		689	1742	766	5200	TL	230
26.5 R 25	CUT RESISTANT COMPOUND	L3	**	209 A2	22.00/3.0		689	1742	766	5200	TL	
29.5 R 25	CUT RESISTANT COMPOUND	E3/L3	**/*	200 B/208 A2	25.00/3.5		765	1861	818	5555	TL	270
29.5 R 25	CUT RESISTANT COMPOUND	L3	**	216 A2	25.00/3.5		765	1861	818	5555	TL	

Printed on 19/05/2024 12:57

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..