

# RIDEMAX IT 697 (M+S) - Spécifications techniques



## Description

RIDEMAX IT 697 M+S est la réponse parfaite aux exigences des exploitants sous contrat actuels dans le secteur de l'agriculture pour les travaux à effectuer en période hivernale. Le pneu est idéal pour les services voieries des municipalités. Ce pneu hivernal pour tracteurs garantit une adhérence parfaite pour toutes les opérations sur sols gelés et enneigés, sans aucun besoin de chaînes à neige. Grâce aux rainures de la bande de roulement et à la carcasse robuste, le tracteur offre une grande stabilité et un bon confort de conduite aussi à des vitesses élevées. Le dessin de la bande de roulement a été particulièrement développé pour le service lourd en assurant.

## UM

US Standard

## Construction

 RADIAL

## Machinery

Agriculture: Tracteur

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	480/65 R 28 IND
LI/SS	149 D/154 A8

## Dimensions US Standard

Usa code	94062720
Section Width (inch)	18.9
Overall Diameter (inch)	52.6
Static Loaded Radius (inch)	24.2
Rolling Circumference (inch)	160.9
Rim Rec	DW 15 L
Rim Alt	DW 14 L ; DW 16 L
ECE	E11-106R-006159

## Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46
40	3370	4160	4870	5670	6380	7160
30	3640	4490	5260	6120	6890	7740
25	3890	4790	5620	6450	7360	8270
20	4050	4980	5840	6790	7650	8600

Printed on 19/05/2024 14:50

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..