

## RIDEMAX IT 697 (M+S) - Spécifications techniques



### Description

RIDEMAX IT 697 M+S est la réponse parfaite aux exigences des exploitants sous contrat actuels dans le secteur de l'agriculture pour les travaux à effectuer en période hivernale. Le pneu est idéal pour les services voiries des municipalités. Ce pneu hivernal pour tracteurs garantit une adhérence parfaite pour toutes les opérations sur sols gelés et enneigés, sans aucun besoin de chaînes à neige. Grâce aux rainures de la bande de roulement et à la carcasse robuste, le tracteur offre une grande stabilité et un bon confort de conduite aussi à des vitesses élevées. Le dessin de la bande de roulement a été particulièrement développé pour le service lourd en assurant.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agriculture: Tracteur

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	600/70 R 30 IND
LI/SS	166 D/171 A8

## Dimensions International Standard

TKPH	1
Section Width (mm)	600
Overall Diameter (mm)	1600
Static Loaded Radius (mm)	688
Rolling Circumference (mm)	4820
SRI (mm)	750
Rim Rec	DW 18 L
Rim Alt	DW 20 B
ECE	E11-106R-005177

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	2490	3075	3605	4185	4715	5300
50	2690	3320	3895	4525	5095	5725
40	2890	3565	4180	4860	5475	6150
30	2990	3690	4325	5025	5660	6360

Printed on 19/05/2024 13:54

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..