

RIDEMAX IT 697 (M+S) - Specifiche tecniche



Description

RIDEMAX IT 697 M+S è la risposta perfetta alle esigenze dei contoterzisti moderni nel settore dell'agricoltura per le operazioni nel periodo invernale. È perfetto per il trasporto di merci e le applicazioni municipali. Questo pneumatico invernale per i trattori garantisce una straordinaria presa per tutte le operazioni su strade ghiacciate e innevate, senza alcun bisogno di catene da neve. Grazie agli incavi del battistrada, il trattore si guida con grande stabilità, anche ad alte velocità. Il disegno del battistrada è stato appositamente sviluppato per i servizi pesanti e garantisce una bassa resistenza al rotolamento che si traduce in risparmio di carburante e grande stabilità.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricoltura: Trattore

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	540/65 R28 IND
LI/SS	155 D/160 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94055401
Section Width (inch)	20.9
Overall Diameter (inch)	55.6
Static Loaded Radius (inch)	25.3
Rolling Circumference (inch)	168.3
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 18
ECE	E11-106R-004076

Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46
40	4010	4960	5810	6750	7610	8540
30	4330	5350	6270	7290	8210	9230
25	4660	5750	6750	7840	8830	9920
20	4820	5940	6970	8100	9130	10250

Printed on 19/05/2024 14:24

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..