

AGRIMAX TERIS - Especificações técnicas



Description

As ceifeiras-debulhadoras de elevada potência atuais exigem pneus capazes de suportar máquinas e cargas pesadas sem prejudicar as culturas. A BKT compromete-se a oferecer-lhe soluções de pneus radiais na vanguarda para aumentar o rendimento da sua colheita. AGRIMAX TERIS é o parceiro ideal para as suas operações combinadas. As suas características essenciais são uma tração excelente e uma capacidade de carga elevada que fornecem os melhores desempenhos em termos de operação de colheita. A proteção do flanco e os ombros arredondados contribuem a aumentar a resistência - prolongando portanto o ciclo de vida do produto - também em condições severas e em presença de restolhos no campo.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Colhedora de algodão • Ceifeira

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	900/60 R 32 CHO
LI/SS	185 A8/182 B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	875
Overall Diameter (mm)	1910
Static Loaded Radius (mm)	875
Rolling Circumference (mm)	5775
SRI (mm)	900
Rim Rec	DW 27 B
Rim Alt	DW 28 B ; DW 30 B
ECE	E4-106R-001433

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.0	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
50	3375	3825	4800	5325	5925	6375	6975	7500	7990	8500
40	3715	4210	5280	5860	6520	7015	7675	8250	8695	9250
30	3975	4505	5655	6270	6980	7510	8215	8830	9305	9900
15 Cyc	6130	6945	8715	9670	10760	11575	12665	13615	14350	15265
10 Cyc	6685	7575	9505	10545	11735	12625	13815	14850	15655	16650

Printed on 19/05/2024 07:11

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..