

AGRIMAX V-FLECTO - Especificações técnicas



Description

AGRIMAX V-FLECTO é a resposta BKT à exigência desafiante em termos de tecnologia e desempenho para tratores de elevada potência. O pneu é perfeito para aplicações de tratamento do terreno e de transporte graças à uma compactação reduzida e ótimas qualidades de autolimpeza. Com a tecnologia VF exclusiva, AGRIMAX V-FLECTO permite-lhe transportar cargas muito pesadas a pressões de enchimento inferiores em comparação com pneus estandartes e IF alcançando velocidades elevadas. É dotado de Narrow Rim Option (jante estreita) que permite montar jantes estandartes. BKT projetou este pneu com geometria otimizada para aumentar o conforto de condução no campo e na estrada reduzindo o consumo de combustível.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Agricultura: Trator de alta potencia

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	VF 600/70 R 30 NRO
LI/SS	168 D

Dimensions US Standard

Usa code	94064601
Section Width (inch)	23.7
Overall Diameter (inch)	63.1
Static Loaded Radius (inch)	27.6
Rolling Circumference (inch)	185.5
Rim Rec	DW 21 B
Rim Alt	DW 20 B
Narrow Rim option	DW 18 B
ECE	E11-106R-006162

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29
45	5610	6500	7410	8420	9310	10220	11230
From 40 to 25	6170	7150	8150	9260	10240	11230	12350
20	6290	7290	8300	9440	10440	11450	12590
12	6420	7430	8470	9620	10650	11670	12830
5	6790	7860	8950	10180	11250	12350	13580
*Upto 5 Cyc with front loader	8640	10010	11400	12960	14330	15720	17280
5 HT	6290	7290	8300	9440	10440	11450	12590

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 19/05/2024 13:55

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..