

## RIDEMAX FL 693 M - Especificações técnicas



### Description

RIDEMAX FL 693 M é o pneu ideal para quem tem de percorrer frequentemente troços rodoviários com reboques/cisternas móveis. Realizado para uma utilização de 75% na estrada, RIDEMAX FL 6936 M mostra prestações excelentes na estrada, dando a prioridade ao conforto e às propriedades de auto limpeza. O índice de velocidade classe D/E da gama é sinónimo de velocidades mais elevadas em percursos rodoviários com enorme poupança de tempo. A baixa resistência ao rolamento contribui para um consumo menor de combustível, enquanto o talão reforçado e os cintos de aço asseguram maior durabilidade.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Cisterna móvel • Reboque

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	600/55 R 26.5
LI/SS	165 D

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	611
Overall Diameter (mm)	1333
Static Loaded Radius (mm)	586
Rolling Circumference (mm)	4051
SRI (mm)	625
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E4-106R-002398

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1740	1970	2395	2770	3190	3615	3895	4315	4690
65	1910	2165	2630	3040	3505	3970	4275	4740	5150
50	2310	2620	3180	3680	4240	4805	5180	5740	6235
40	2595	2945	3575	4135	4765	5395	5815	6445	7005
25	3015	3420	4155	4805	5540	6270	6760	7490	8140
10	3435	3895	4730	5470	6305	7140	7695	8530	9270

Printed on 19/05/2024 09:59

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..