

## AGRIMAX FORCE - Specificații tehnice



### Descriere

AGRIMAX FORCE, produsul de ultimă generație al BKT, este o anvelopă radială special concepută pentru aplicații de cultivare a solului, transport și recoltare cu tractoare și combine de mare putere, asigurând performanță și eficiență de top. Datorită tehnologiei sale IF, această anvelopă poate suporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu o anvelopă standard, reducând compactarea solului. AGRIMAX FORCE are un talon ranforsat și oferă tracțiune îmbunătățită, proprietăți de auto-curățare superioare și economie de combustibil, pe lângă experiența confortabilă la condus.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltare • Tractor de mare putere

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	IF 380/80 R 38
LI/SS	149 D

## Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	380
Overall Diameter (mm)	1573
Static Loaded Radius (mm)	725
Rolling Circumference (mm)	4793
SRI (mm)	750
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11 ; W 13
ECE	E11-106R-005715
TRA Code	R1W

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
70	1385	1595	1830	2070	2305	2540	2780	2955
From 65 to 40	1525	1755	2015	2275	2535	2795	3055	3250
30	1585	1825	2095	2365	2635	2905	3175	3380
20	1645	1895	2175	2455	2735	3015	3295	3510
10	1935	2225	2555	2885	3215	3545	3875	4125
*Upto 10 Cyc with front loader	2135	2455	2820	3185	3545	3910	4275	4550
10HT	1585	1825	2095	2365	2635	2905	3175	3380

\* \*For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Imprimat pe 5/19/2024 5:10 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..