

AGRIMAX FORCE - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX FORCE, produsul de ultimă generație al BKT, este o anvelopă radială special concepută pentru aplicații de cultivare a solului, transport și recoltare cu tractoare și combine de mare putere, asigurând performanță și eficiență de top. Datorită tehnologiei sale IF, această anvelopă poate suporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu o anvelopă standard, reducând compactarea solului. AGRIMAX FORCE are un talon ranforsat și oferă tracțiune îmbunătățită, proprietăți de auto-curățare superioare și economie de combustibil, pe lângă experiența confortabilă la condus.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltare • Tractor de mare putere

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	IF 600/70 R 28
LI/SS	164 D

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	603
Overall Diameter (mm)	1551
Static Loaded Radius (mm)	694
Rolling Circumference (mm)	4654
SRI (mm)	725
Rim Rec	DW 21 B
Rim Alt	DW 20 B
ECE	E4-106R-000795
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
70	2135	2455	2820	3185	3545	3910	4275	4550
from 65 to 40	2350	2700	3100	3500	3900	4300	4700	5000
30	2440	2805	3220	3640	4055	4470	4885	5200
20	2535	2915	3345	3780	4210	4640	5075	5400
10	2980	3425	3935	4445	4950	5460	5965	6350
*Upto 10 Cyc with front loader	3290	3780	4340	4900	5460	6020	6580	7000
10 HT	2440	2805	3220	3640	4055	4470	4885	5200

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Imprimat pe 5/19/2024 6:04 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..