

## AGRIMAX FORCE - Specificații tehnice



### Descriere

AGRIMAX FORCE, produsul de ultimă generație al BKT, este o anvelopă radială special concepută pentru aplicații de cultivare a solului, transport și recoltare cu tractoare și combine de mare putere, asigurând performanță și eficiență de top. Datorită tehnologiei sale IF, această anvelopă poate suporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu o anvelopă standard, reducând compactarea solului. AGRIMAX FORCE are un talon ranforsat și oferă tracțiune îmbunătățită, proprietăți de auto-curățare superioare și economie de combustibil, pe lângă experiența confortabilă la condus.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltare • Tractor de mare putere

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Versiune              | STANDARD           |
| Tip                   | TL                 |
| Dimensiunea anvelopei | IF 750/75 R 46 CFO |
| LI/SS                 | 186 D              |

## Dimensiuni Standard internațional

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Lățimea secțiunii (mm)     | 742             |
| Overall Diameter (mm)      | 2294            |
| Static Loaded Radius (mm)  | 1032            |
| Rolling Circumference (mm) | 6802            |
| SRI (mm)                   | 1075            |
| Rim Rec                    | DW 25 B         |
| ECE                        | E11-106R-006491 |
| TRA Code                   | R1W             |

## Load capacity (Kg)

| km/h / bar    | 0.6  | 0.8  | 1.0   | 1.2   | 1.4   | 1.6   | 2.0   | 2.4   |
|---------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 70            | 4060 | 4665 | 5355  | 6050  | 6740  | 7430  | 8125  | 8645  |
| From 65 to 40 | 4465 | 5130 | 5890  | 6650  | 7410  | 8170  | 8930  | 9500  |
| 30            | 4640 | 5335 | 6125  | 6915  | 7705  | 8495  | 9285  | 9880  |
| 20            | 4820 | 5540 | 6360  | 7180  | 8000  | 8820  | 9640  | 10260 |
| 10            | 5670 | 6515 | 7480  | 8445  | 9410  | 10370 | 11340 | 12065 |
| Upto 30 Cyc   | 5800 | 6665 | 7655  | 8645  | 9630  | 10620 | 11605 | 12350 |
| Upto 15 Cyc   | 6920 | 7950 | 9125  | 10305 | 11485 | 12660 | 13840 | 14725 |
| Upto 10 Cyc   | 7590 | 8720 | 10010 | 11305 | 12595 | 13885 | 15180 | 16150 |
| 10HT          | 4640 | 5335 | 6125  | 6915  | 7705  | 8495  | 9285  | 9880  |

Imprimat pe 5/19/2024 4:06 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..