

AGRIMAX FORCE - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX FORCE, produsul de ultimă generație al BKT, este o anvelopă radială special concepută pentru aplicații de cultivare a solului, transport și recoltare cu tractoare și combine de mare putere, asigurând performanță și eficiență de top. Datorită tehnologiei sale IF, această anvelopă poate suporta sarcini grele cu o presiune de umflare mai mică în comparație cu o anvelopă standard, reducând compactarea solului. AGRIMAX FORCE are un talon ranforsat și oferă tracțiune îmbunătățită, proprietăți de auto-curățare superioare și economie de combustibil, pe lângă experiența confortabilă la condus.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltare • Tractor de mare putere

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	IF 800/70 R 42 CFO
LI/SS	192 D

Dimensiuni US Standard

Usa code	94073658
Lățimea secțiunii (inch)	31.3
Overall Diameter (inch)	84.6
Static Loaded Radius (inch)	37.4
Rolling Circumference (inch)	252
Rim Rec	DW 27 B
Rim Alt	DW 25 B, DW 28 B, DW 30 B
ECE	E11-106R-006481
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	46
45	8780	10340	11920	13280	14840	16200	17760	19120	20910	22480
from 40 to 25	9640	11370	13100	14580	16310	17780	19510	20990	22980	24700
20	10020	11820	13620	15160	16960	18500	20300	21840	23890	25690
12	10410	12280	14150	15750	17620	19220	21080	22680	24820	26680
5	12240	14430	16630	18510	20710	22590	24780	26670	29170	31360
Upto 20 Cyc	12530	14780	17020	18950	21190	23120	25370	27300	29860	32100
Upto 10 Cyc	14940	17620	20300	22590	25270	27560	30240	32540	35600	38280
Upto 5 Cyc	16380	19320	22260	24770	27720	30230	33170	35680	39050	41980
10HT	10020	11820	13620	15160	16960	18500	20300	21840	23890	25690

Imprimat pe 5/19/2024 5:24 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..