

## AGRIMAX TURF RT 333 - Specificații tehnice



### Descriere

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) este o anvelopă radială concepută pentru tractoare mici în aplicații de grădinărit, podgorii și livezi. Designul său cu muchie rotunjită asigură compactarea scăzută a solului și o face să fie extrem de delicată pe sol. Banda de rulare unică extra-profundă (R-3+) și designul special cu blocuri direcționale asigură o tracțiune excelentă atât pe câmp, cât și pe șosea și un ciclu de viață prelungit al anvelopei. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) are proprietăți excelente de auto-curățare și, datorită rezistenței sale scăzute la rulare, permite o economie semnificativă de combustibil.

### UM

Standard internațional

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltat din livezi • Tractor mic •  
Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	200/65 R16
LI/SS	94 A8/B

## Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	202
Overall Diameter (mm)	666
Static Loaded Radius (mm)	309
Rolling Circumference (mm)	2000
SRI (mm)	320
Rim Rec	W6
ECE	E11-106R-007678

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
50	315	370	425	470	520	560	625	670
40	315	370	425	470	520	560	625	670
30	340	400	455	505	555	600	670	720
10 LT	425	495	570	630	695	750	840	900
10 HT	340	400	455	505	555	600	670	720

Imprimat pe 5/19/2024 5:18 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..