

AGRIMAX TURF RT 333 - Specificații tehnice



Descriere

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) este o anvelopă radială concepută pentru tractoare mici în aplicații de grădinărit, podgorii și livezi. Designul său cu muchie rotunjită asigură compactarea scăzută a solului și o face să fie extrem de delicată pe sol. Banda de rulare unică extra-profundă (R-3+) și designul special cu blocuri direcționale asigură o tracțiune excelentă atât pe câmp, cât și pe șosea și un ciclu de viață prelungit al anvelopei. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) are proprietăți excelente de auto-curățare și, datorită rezistenței sale scăzute la rulare, permite o economie semnificativă de combustibil.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Mașină de recoltat din livezi • Tractor mic •
Mașină de recoltat podgorii

Versiune	STANDARD
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	320/65 R 18
LI/SS	109 A8/109 B

Dimensiuni US Standard

Usa code	94071081
Lățimea secțiunii (inch)	12.6
Overall Diameter (inch)	34.4
Static Loaded Radius (inch)	15.5
Rolling Circumference (inch)	102
Rim Rec	W 10
Rim Alt	W 9 ; W 11
ECE	E11-106R-007844

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	1260	1460	1670	1870	2080	2280
25	1260	1460	1670	1870	2080	2280
20	1350	1570	1790	2010	2230	2440
5 LT	1690	1970	2240	2520	2790	3060
5 HT	1350	1570	1790	2010	2230	2440

Imprimat pe 5/19/2024 3:06 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..